

# Ficha Informativa

## Catálogos



## CONTROL DE VERSIONES

Versión	Apartado	Descripción	Fecha	Elaborado	Revisado
1.0		Generación del documento	29/10/2024	AYESA	OIP
1.1	Lógica de negocio	Se elimina la referencia a las operaciones de consulta para la obtención del catálogo completo.	05/12/2024	AYESA	OIP
1.1	URLs	Se incluyen las consultas de Tipos de documentos y Tipos de personal de terceros.	11/12/2024	AYESA	OIP
1.2	Todos	Versión ampliada de la ficha básica.	16/12/2024	AYESA	
1.2	Todos	Revisión de formato de documento	01/10/2025		PMO

## INDICE

<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>4</b>
<i>Ficha de Documentación de Catálogos .....</i>	<i>4</i>
1. Recurso.....	4
2. URLs.....	4
3. Parámetros Entrada/Salida.....	16
4. Validaciones (Alto Nivel) .....	91

## 1. INTRODUCCIÓN

### Ficha de Documentación de Catálogos

Definición de las operaciones permitidas para la gestión de los catálogos atendiendo a si estas operaciones serán de carácter externo (orientadas a la comunicación con los sistemas externos) o interno (orientadas a la comunicación interna entre eProcurement y Sorolla y entre los distintos proyectos).

#### 1. Recurso

##### Descripción:

Permite la consulta mediante el identificador universal único de los catálogos de datos usados por el resto de los recursos del sistema. También la consulta del conjunto de catálogos disponible y, en algún caso, la consulta de catálogos mediante criterios de búsqueda.

#### 2. URLs

##### Leer Órganos gestores por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/organos-gestores/{id}

##### Leer Órganos gestores por Criterios (Read by Criteria):

- GET /api/v1/organos-gestores/findByCriteria

##### Leer Órganos gestores (Read):

- GET /api/v1/organos-gestores

##### Leer Unidades trasmítadoras por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/unidades-tramitadoras/{id}

##### Leer Unidades trasmítadoras por Criterios (Read by Criteria):

- GET /api/v1/unidades-tramitadoras/findByCriteria

##### Leer Unidades trasmítadoras (Read):

- GET /api/v1/unidades-tramitadoras

##### Leer Eventos históricos asiento por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/eventos-historicos-asiento/{id}

**Leer Eventos históricos asiento (Read):**

- GET /api/v1/eventos-historicos-asiento

**Leer Estados asiento por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-estados-asiento/{id}

**Leer Estados asiento (Read):**

- GET /api/v1/tipos-estados-asiento

**Leer Tipos envíos asiento por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-envios-asiento/{id}

**Leer Tipos envíos asiento (Read):**

- GET /api/v1/tipos-envios-asiento

**Leer Tipos sistemas adjudicación por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-sistema-adjudicacion/{id}

**Leer Tipos sistemas adjudicación por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/tipos-sistema-adjudicacion/findByCriteria

**Leer Tipos sistemas adjudicación (Read):**

- GET /api/v1/tipos-sistema-adjudicacion

**Leer Tipos contratos caja por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-contrato/{id}

**Leer Tipos contratos caja por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/tipos-contrato/findByCriteria

**Leer Tipos contratos caja (Read):**

- GET /api/v1/tipos-contrato

**Leer Tipos contratación por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-contratacion/{id}

**Leer Tipos contratación (Read):**

- GET /api/v1/tipos-contratacion

**Leer Tipos expedientes por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-expediente/{id}

**Leer Tipos expedientes (Read):**

- GET /api/v1/tipos-expediente

**Leer Tipos expedientes SIC por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-expediente-sic/{id}

**Leer Tipos expedientes SIC (Read):**

- GET /api/v1/tipos-expediente-sic

**Leer Tipos terceros tesorería por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-tercero-tesor/{id}

**Leer Tipos terceros tesorería (Read):**

- GET /api/v1/tipos-tercero-tesor

**Leer Tipos fondos por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-fondo/{id}

**Leer Tipos fondos (Read):**

- GET /api/v1/tipos-fondo

**Leer Tipos estado contratos por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-estados-contrato/{id}

**Leer Tipos estado contratos (Read):**

- GET /api/v1/tipos-estados-contrato

### **Leer Tipos estado expedientes por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-estados-expediente/{id}

### **Leer Tipos estado expedientes (Read):**

- GET /api/v1/tipos-estados-expediente

### **Leer Tipos estado justificantes por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-estado-justificante/{id}

### **Leer Tipos estado justificantes (Read):**

- GET /api/v1/tipos-estado-justificante

### **Leer Países por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/paises/{id}

### **Leer Países (Read):**

- GET /api/v1/paises

### **Leer Tipos documento por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-documento/{id}

### **Leer Tipos documento (Read):**

- GET /api/v1/tipos-documento

### **Leer Tipos personal terceros por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-personal/{id}

### **Leer Tipos personal terceros (Read):**

- GET /api/v1/tipos-personal

### **Leer Tipos órganos gestores RCF por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-organos-gestores-rfci/{id}

### **Leer Tipos órganos gestores RCF por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/tipos-organos-gestores-rcf/findByCriteria

#### Leer Tipos órganos gestores RCF (Read):

- GET /api/v1/tipos-organos-gestores-rcf

#### Leer Tipos unidades tramitadoras RCF por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/tipos-unidades-tramitadoras-rcf/{id}

#### Leer Tipos unidades tramitadoras RCF por Criterios (Read by Criteria):

- GET /api/v1/tipos-unidades-tramitadoras-rcf/findByCriteria

#### Leer Tipos unidades tramitadoras RCF (Read):

- GET /api/v1/tipos-unidades-tramitadoras-rcf

#### Leer Tipos oficinas contables RCF por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/tipos-oficinas-contables-rcf/{id}

#### Leer Tipos oficinas contables RCF por Criterios (Read by Criteria):

- GET /api/v1/tipos-oficinas-contables-rcf/findByCriteria

#### Leer Tipos oficinas contables RCF (Read):

- GET /api/v1/tipos-oficinas-contables-rcf

#### Leer Tipos documentos expedientes por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/tipos-documentos-expediente/{id}

#### Leer Tipos documentos expedientes (Read):

- GET /api/v1/tipos-documentos-expediente

#### Leer Tipos agrupaciones por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/tipos-agrupaciones/{id}

#### Leer Tipos agrupaciones por Criterios (Read by Criteria):

- GET /api/v1/tipos-agrupaciones/findByCriteria

### **Leer Tipos agrupaciones (Read):**

- GET /api/v1/tipos-agrupaciones

### **Leer Tipos unidades proponentes por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/unidades-proponentes/{id}

### **Leer Tipos unidades proponentes por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/unidades-proponentes/findByCriteria

### **Leer Tipos unidades proponentes (Read):**

- GET /api/v1/unidades-proponentes

### **Leer Órganos de contratación por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/organos-contratacion/{id}

### **Leer Órganos de contratación por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/organos-contratacion/findByCriteria

### **Leer Órganos de contratación (Read):**

- GET /api/v1/organos-contratacion

### **Leer Tipos urgencias por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-urgencias/{id}

### **Leer Tipos urgencias (Read):**

- GET /api/v1/tipos-urgencia

### **Leer Tipos epígrafes gastos por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-eprigrafes-gasto/{id}

### **Leer Tipos epígrafes gastos por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/tipos-eprigrafes-gasto/findByCriteria

### **Leer Tipos epígrafes gastos (Read):**

- GET /api/v1/tipos-eprigrafes-gasto

**Leer Normativas SIC por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/normativas-sic/{id}

**Leer Normativas SIC por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/normativas-sic/findByCriteria

**Leer Normativas SIC (Read):**

- GET /api/v1/normativas-sic

**Leer Finalidades SIC por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/finalidades-sic/{id}

**Leer Finalidades SIC por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/finalidades-sic/findByCriteria

**Leer Finalidades SIC (Read):**

- GET /api/v1/finalidades-sic

**Leer Tipos garantías licitación por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-garantias-licitacion/{id}

**Leer Tipos garantías licitación (Read):**

- GET /api/v1/tipos-garantias-licitacion

**Leer Unidades tramitadoras DIR3 por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/unidades-tramitadoras-dir3/{id}

**Leer Unidades tramitadoras DIR3 por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/unidades-tramitadoras-dir3/findByCriteria

**Leer Unidades tramitadoras DIR3 (Read):**

- GET /api/v1/unidades-tramitadoras-dir3

**Leer Órganos gestores DIR3 por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/organos-gestores-dir3/{id}

**Leer Órganos gestores DIR3 por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/organos-gestores-dir3/findByCriteria

**Leer Órganos gestores DIR3 (Read):**

- GET /api/v1/organos-gestores-dir3

**Leer Tipos contratos expediente por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-contrato-expediente/{id}

**Leer Tipos contratos expediente (Read):**

- GET /api/v1/tipos-contrato-expediente

**Leer Subtipos contratos expediente por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/subtipos-contratos-expediente/{id}

**Leer Subtipos contratos expediente por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/subtipos-contratos-expediente/findByCriteria

**Leer Subtipos contratos expediente (Read):**

- GET /api/v1/subtipos-contratos-expediente

**Leer Tipos contratación expediente por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-contratacion-expediente/{id}

**Leer Tipos contratación expediente (Read):**

- GET /api/v1/tipos-contratacion-expediente

**Leer Tipos códigos CPV por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-codigos-cpv/{id}

**Leer Tipos códigos CPV (Read):**

- GET /api/v1/tipos-codigos-cpv

**Leer Tipos solvencias técnicas por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-solvencias-tecnicas/{id}

**Leer Tipos solvencias técnicas (Read):**

- GET /api/v1/tipos-solvencias-tecnicas

**Leer Tipos solvencias económicas por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-solvencias-economicas/{id}

**Leer Tipos solvencias económicas (Read):**

- GET /api/v1/tipos-solvencias-economicas

**Leer Tipos resultados licitaciones por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-resultados-licitaciones/{id}

**Leer Tipos resultados licitaciones (Read):**

- GET /api/v1/tipos-resultados-licitaciones

**Leer Tipos motivos no adjudicación por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-motivos-no-adjudicacion/{id}

**Leer Tipos motivos no adjudicación (Read):**

- GET /api/v1/tipos-motivos-no-adjudicacion

**Leer Tipos eventos licitaciones por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-eventos-licitaciones/{id}

**Leer Tipos eventos licitaciones (Read):**

- GET /api/v1/tipos-eventos-licitaciones

**Leer Tipos actos licitaciones por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-actos-licitaciones/{id}

**Leer Tipos actos licitaciones (Read):**

- GET /api/v1/tipos-actos-licitaciones

**Leer Tipos estados licitación por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-estados-licitacion/{id}

**Leer Tipos estados licitación (Read):**

- GET /api/v1/tipos-estados-licitacion

**Leer Tipos licitación por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-licitacion/{id}

**Leer Tipos licitación (Read):**

- GET /api/v1/tipos-licitacion

**Leer Tipos estados documentos contables por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-estados-documentos-contables/{id}

**Leer Tipos estados documentos contables (Read):**

- GET /api/v1/tipos-estados-documentos-contables

**Leer Tipos oficinas contables por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-oficinas-contables/{id}

**Leer Tipos oficina contables (Read):**

GET /api/v1/tipos-oficinas-contables

**Leer Oficinas contables por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/oficinas-contables/{id}

**Leer Oficinas contables por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/oficinas-contables/findByCriteria

**Leer Oficinas contables (Read):**

- GET /api/v1/oficinas-contables

**Leer Tipos legislación (Read):**

- GET /api/v1/tipos-legislacion

**Leer Tipos legislación por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-legislacion/{id}

**Leer Tipos expedientes IRIS (Read):**

- GET /api/v1/tipos-expedientes-iris

**Leer Tipos expedientes IRIS por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-expedientes-iris/{id}

**Leer Tipos finalidades IRIS (Read):**

- GET /api/v1/tipos-finalidad-iris

**Leer Tipos finalidades IRIS por ID (Read by ID):**

GET /api/v1/tipos-finalidad-iris/{id}

**Leer Tipos situación IRIS (Read):**

- GET /api/v1/tipos-situacion-iris

**Leer Tipos situación IRIS por ID (Read by ID):**

GET /api/v1/tipos-situacion-iris/{id}

**Leer Agrupaciones actividad por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-agrupaciones-actividad/{id}

**Leer Agrupaciones actividad por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/tipos-agrupaciones-actividad/findByCriteria

**Leer Agrupaciones actividad (Read):**

GET /api/v1/tipos-agrupaciones-actividad

**Leer Agrupaciones gasto por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-agrupaciones-gasto/{id}

**Leer Agrupaciones gasto por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/tipos-agrupaciones-gasto/findByCriteria

**Leer Agrupaciones gasto (Read):**

GET /api/v1/tipos-agrupaciones-gasto

**Leer Claves fase de documentos contables por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-claves-fases/{id}

**Leer Claves fase de documentos contables por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/tipos-claves-fases/findByCriteria

**Leer Claves fase de documentos contables (Read):**

GET /api/v1/tipos-claves-fases

**Leer Subtipos documentos expedientes por ID (Read by ID):**

GET /api/v1/subtipos-documento-expediente/{id}

**Leer Subtipos documentos expedientes (Read):**

GET /api/v1/subtipos-documento-expediente

**Leer Órganos proponentes por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/organos-proponentes/{id}

**Leer Órganos proponentes por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/organos-proponentes/findByCriteria

**Leer Órganos proponentes (Read):**

GET /api/v1/organos-proponentes

**Leer Órganos proponentes RCF por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/organos-proponentes-rcf/{id}

**Leer Órganos proponentes RCF por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/organos-proponentes-rcf/findByCriteria

**Leer Órganos proponentes RCF (Read):**

GET /api/v1/organos-proponentes-rcf

**Leer Tipos formas pago cajero (Read):**

- GET /api/v1/tipos-formas-pago-cajero

**Leer Tipos formas pago cajero por ID (Read by ID):**

GET /api/v1/tipos-formas-pago-cajero/{id}

**Leer Cuentas cajero (Read):**

- GET /api/v1/cuentas-cajero

**Leer Cuentas cajero por ID (Read by ID):**

GET /api/v1/cuentas-cajero/{id}

**Leer Tipos sistemas adjudicación TCU (Read):**

- GET /api/v1/tipos-sistemas-adjudicacion-tcu

**Leer Tipos sistemas adjudicación TCU por ID (Read by ID):**

GET /api/v1/tipos-sistemas-adjudicacion-tcu/{id}

**Leer Tipos contratos TCU (Read):**

- GET /api/v1/tipos-contratos-tcu

**Leer Tipos contratos TCU por ID (Read by ID):**

GET /api/v1/tipos-contratos-tcu/{id}

**Leer Tipos intervenciones (Read):**

- GET /api/v1/tipos-intervenciones

**Leer Tipos intervenciones por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-intervenciones/{id}

**Leer Tipos intervenciones por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/tipos-intervenciones/findByCriteria

**Leer Tipos niveles puesto (Read):**

- GET /api/v1/tipos-niveles-puesto

**Leer Tipos niveles puesto por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-niveles-puesto/{id}

**3. Parámetros Entrada/Salida**

**Leer Órganos gestores por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/organos-gestores/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - id: Identificador universal único del órgano gestor.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Órgano gestor consultado.

La salida de la consulta *OrganoGestorResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del órgano gestor.
codigo	Texto (8)	Código del órgano gestor.
descripcion	Texto (255)	Descripción del órgano gestor.
descripcionOriginal	Texto (255)	Descripción original del órgano gestor.

**Leer Órganos gestores por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/organos-gestores/findByCriteria

✓ **Entrada:**

- **Criteria:**

NOMBRE	TIPO	VALOR
codigo	Texto (8)	Código del órgano gestor en Sorolla2.

unidadTramitadora	UUID	Identificador universal único de la unidad tramitadora vinculada al órgano gestor.
-------------------	------	--

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *OrganosGestoresCriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de órganos gestores consultados.

La salida de la consulta *OrganosGestoresResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Órganos gestores (Read):**

- GET /api/v1/organos-gestores

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *OrganosGestoresRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de órganos gestores consultados.

La salida de la consulta *OrganosGestoresResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Unidades tramitadoras por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/unidades-tramitadoras/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único de la unidad tramitadora.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Unidad tramitadora consultada.

La salida de la consulta *UnidadTramitadoraResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único de la unidad tramitadora.
codigo	Texto (10)	Código de la unidad tramitadora.
descripcion	Texto (255)	Descripción de la unidad tramitadora.
descripcionIGAE	Texto (255)	Descripción IGAE de la unidad tramitadora.

**Leer Unidades tramitadoras por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/unidades-tramitadoras/findByCriteria

✓ **Entrada:**

○ **Criteria:**

NOMBRE	TIPO	VALOR
codigo	Texto (10)	Código de la unidad tramitadora en Sorolla2.
descripcion	Texto (255)	Descripción de la unidad tramitadora.
organoGestorAsociado	UUID	Identificador universal único del órgano gestor vinculado con la unidad tramitadora.

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *UnidadesTramitadorasCriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de unidades tramitadoras consultadas.

La salida de la consulta *UnidadesTramitadorasResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Unidades tramitadoras (Read):**

- GET /api/v1/unidades-tramitadoras

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *OrganosGestoresRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de unidades tramitadoras consultadas.

La salida de la consulta *UnidadesTramitadorasResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Eventos históricos asiento por ID (Read by ID):**

- GET /internal/v1/eventos-historicos-asiento/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del evento histórico del asiento.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Evento histórico del asiento consultado.

La salida de la consulta *EventoHistoricoAsientoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del evento histórico del asiento.
idEvento	Number (19,0)	Identificador del evento histórico del asiento.

descripcionEvento	Texto (255)	Descripción del evento histórico del asiento.
fechaBaja	Date	Fecha de baja del evento histórico del asiento.

**Leer Eventos históricos asiento (Read):**

- GET /api/v1/eventos-historicos-asiento

✓ **Entrada:**

Sin parámetros de entrada.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de eventos históricos del asiento consultados.

La salida de la consulta *EventosHistoricosAsientoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Estados asiento por ID (Read by ID):**

- GET /internal/v1/tipos-estados-asiento/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - id: Identificador universal único del tipo de estado del asiento.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de estado del asiento consultado.

La salida de la consulta *TipoEstadoAsientoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de estado del asiento.
idEstado	Number (19,0)	Identificador del estado del asiento.
descripcionEstado	Texto (200)	Descripción del estado del asiento.
fechaBaja	Date	Fecha de baja del estado del asiento.

**Leer Estados asiento (Read):**

- GET /api/v1/tipos-estados-asiento

✓ **Entrada:**

Sin parámetros de entrada.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de estados del asiento consultado.

La salida de la consulta *TiposEstadosAsientoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos envíos asiento por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-envios-asiento/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - id: Identificador universal único del tipo de envío del asiento.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de envío del asiento consultado.

La salida de la consulta *TipoEnvioAsientoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de envío del asiento.
idTipoEnvio	Number (19,0)	Identificador del tipo de envío del asiento.
descripcionTipoEnvio	Texto (100)	Descripción del tipo de envío del asiento.
fechaBaja	Date	Fecha de baja del tipo de envío del asiento.

**Leer Tipos envíos asiento (Read):**

- GET /api/v1/tipos-envios-asiento

✓ **Entrada:**

Sin parámetros de entrada.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de envíos del asiento consultados.

La salida de la consulta *TiposEnviosAsientoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### Leer Tipos sistema de adjudicación por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/tipos-sistema-adjudicacion/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - id: Identificador universal único del tipo de sistema de adjudicación.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de sistema de adjudicación consultado.

La salida de la consulta *TipoSistemaAdjudicacionResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de sistema de adjudicación.
codigo	Texto (2)	Código del tipo de sistema de adjudicación.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de sistema de adjudicación.
baja	Boolean	Indica si el tipo de sistema de adjudicación está de baja.
codice	Texto (3)	Códice del tipo de sistema de adjudicación.
codigoTribunalCuentas	Texto (2)	Código del Tribunal de cuentas del tipo de sistema de adjudicación.
codigoProcesoRegistroPublicoContrato	Texto (1)	Código del proceso de registro público de contrato del tipo de sistema de adjudicación.
codigoFormatoRegistroPublicoContrato	Texto (1)	Código del formato de registro público de contrato del tipo de sistema de adjudicación.
publicidad	Boolean	Indica si el tipo de sistema de adjudicación tiene publicidad.
proyectoGasto	Boolean	Indica si el tipo de sistema de adjudicación tiene proyecto de gasto.

#### Leer Tipos sistema de adjudicación por Criterios (Read by Criteria):

- GET /api/v1/tipos-sistema-adjudicacion/findByCriteria

✓ **Entrada:**

○ **Criteria:**

NOMBRE	TIPO	VALOR
codigo	Texto (2)	Código del tipo de sistema de adjudicación en Sorolla2.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de sistema de adjudicación.

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *TiposSistemaAdjudicacionCriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de sistema de adjudicación consultados.

La salida de la consulta *TiposSistemaAdjudicacionResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos sistema de adjudicación (Read):**

- GET /api/v1/tipos-sistema-adjudicacion

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de sistema de adjudicación consultados.

La salida de la consulta *TiposSistemaAdjudicacionResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos contrato por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-contrato/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - id: Identificador universal único del tipo de contrato.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de contrato consultado.

La salida de la consulta *TipoContratoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de contrato.
codigo	Texto (3)	Código del tipo de contrato.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de contrato.
codigoTribunalCuentas	Number	Código del Tribunal de cuentas del tipo de contrato.
codigoRegistroPublicoContratos	Texto (1)	Código del registro público de contratos del tipo de contrato.

**Leer Tipos contrato por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/tipos-contrato/findByCriteria

✓ **Entrada:**

- **Criteria:**

NOMBRE	TIPO	VALOR
codigo	Texto (2)	Código del tipo contrato en Sorolla2.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de contrato.

- **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *TiposContratoCriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de contrato consultados.

La salida de la consulta *TiposContratoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos contrato (Read):**

- GET /api/v1/tipos-contrato

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de contrato consultados.

La salida de la consulta *TiposContratoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos contratación por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-contratacion/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del tipo de contratación.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de contratación consultado.

La salida de la consulta *TipoContratacionResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de contratación.
codigo	Texto (2)	Código del tipo de contratación.

descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de contratación.
baja	Boolean	Indica si el tipo de contratación está de baja.

#### Leer Tipos contratación (Read):

- GET /api/v1/tipos-contratacion

✓ Entrada:

○ Paginación:

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ Salida:

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de contratación consultados.

La salida de la consulta *TiposContratacionResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### Leer Tipos expediente por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/tipos-expediente/{id}

✓ Entrada:

○ Path Param:

- id: Identificador universal único del tipo de expediente.

✓ Salida:

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de expediente consultado.

La salida de la consulta *TipoExpedienteResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de expediente.
codigo	Texto (4)	Código del tipo de expediente.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de expediente.

#### Leer Tipos expediente (Read):

- GET /api/v1/tipos-expediente

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de expediente consultados.

La salida de la consulta *TiposExpedienteResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos expediente SIC por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-expediente-sic/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del tipo de expediente SIC.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de expediente SIC consultado.

La salida de la consulta *TipoExpedienteSicResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de expediente SIC.
codigo	Texto (3)	Código del tipo de expediente SIC.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de expediente SIC.

**Leer Tipos expediente SIC (Read):**

- GET /api/v1/tipos-expediente-sic

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de expediente SIC consultados.

La salida de la consulta *TiposExpedienteSicResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### **Leer Tipos tercero tesorería por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-tercero-tesor/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - id: Identificador universal único del tipo de tesorería del tercero.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de tesorería del tercero consultado.

La salida de la consulta *TipoTerceroTesoreriaResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de tesorería del tercero.
codigo	Texto (1)	Código del tipo de tesorería del tercero.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de tesorería del tercero.

#### **Leer Tipos tercero tesorería (Read):**

- GET /api/v1/tipos-tercero-tesor

✓ **Entrada:**

- **Paginación:**
  - page (opcional): Número de página.
  - size (opcional): Número de registros por página.
  - sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de tesorería del tercero consultados.

La salida de la consulta *TiposTerceroTesoreriaResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos fondo por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-fondo/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - id: Identificador universal único del tipo de fondo.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de fondo consultado.

La salida de la consulta *TipoFondoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de fondo.
codigo	Texto (4)	Código del tipo de fondo.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de fondo.

**Leer Tipos fondo (Read):**

- GET /api/v1/tipos-fondo

✓ **Entrada:**

- **Paginación:**
  - page (opcional): Número de página.
  - size (opcional): Número de registros por página.
  - sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de fondo consultados.

La salida de la consulta *TiposFondoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos estado contrato caja por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-estados-contrato/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del tipo de estado del contrato de caja.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de estado del contrato de caja consultado.

La salida de la consulta *TipoEstadoContratoCajaResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de estado del contrato de caja.
idEstado	Number	Código del tipo de estado del contrato de caja.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de estado del contrato de caja.
fechaBaja	Date	Fecha de baja del tipo de estado del contrato de caja.

**Leer Tipos estado contrato caja (Read):**

- GET /api/v1/tipos-estados-contrato

✓ **Entrada:**

Sin parámetros de entrada.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de estado del contrato de caja consultados.

La salida de la consulta *TiposEstadoContratoCajaResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos estado expediente por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-estados-expediente/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del tipo de estado del expediente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de estado del expediente consultado.

La salida de la consulta *TipoEstadoExpedienteResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de estado del expediente.
codigo	Texto (2)	Código del tipo de estado del expediente.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de estado del expediente.

#### Leer Tipos estado expediente (Read):

- GET /api/v1/tipos-estados-expediente
- ✓ Entrada:
- Página:
    - page (opcional): Número de página.
    - size (opcional): Número de registros por página.
    - sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).
- ✓ Salida:

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de estado del expediente consultados.

La salida de la consulta *TiposEstadoExpedienteResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### Leer Tipos estado justificante por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/tipos-estado-justificante/{id}
- ✓ Entrada:
- Path Param:
    - id: Identificador universal único del tipo de estado del justificante.
- ✓ Salida:

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de estado del justificante consultado.

La salida de la consulta *TipoEstadoJustificanteResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de estado del justificador.
codestadojustif	Texto (2)	Código del tipo de estado del justificador.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de estado del justificador.

#### Leer Tipos estado justificador (Read):

- GET /api/v1/tipos-estados-justificador

✓ Entrada:

○ Página:

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ Salida:

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de estado del justificador consultados.

La salida de la consulta *TiposEstadoJustificadorResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### Leer Países por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/paises/{id}

✓ Entrada:

○ Path Param:

- id: Identificador universal único del país.

✓ Salida:

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	País consultado.

La salida de la consulta *PaisResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del país.
codigo	Texto (2)	Código del país.
descripcion	Texto (255)	Descripción del país.

#### Leer Países (Read):

- GET /api/v1/paises

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de países consultados.

La salida de la consulta *PaisesResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos documento por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-documento/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del tipo de documento.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de documento consultado.

La salida de la consulta *TipoDocumentoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de documento.
idTipo	Number	Identificador del tipo de documento.
codigo	Texto (10)	Código del tipo de documento.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de documento.

**Leer Tipos documento (Read):**

- GET /api/v1/tipos-documento

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.

- **size** (opcional): Número de registros por página.
- **sort** (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de documento consultados.

La salida de la consulta *TiposDocumentoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos personal terceros por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-personal/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - **id**: Identificador universal único del tipo de personal de terceros.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de personal de terceros consultado.

La salida de la consulta *TipoPersonalResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de personal de terceros.
codigo	Texto (1)	Código del tipo de personal de terceros.
descripcion	Texto (50)	Descripción del tipo de personal de terceros.

**Leer Tipos personal terceros (Read):**

- GET /api/v1/tipos-personal

✓ **Entrada:**

- **Paginación:**
  - **page** (opcional): Número de página.
  - **size** (opcional): Número de registros por página.
  - **sort** (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de personal de terceros consultados.

La salida de la consulta *TiposPersonalResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos urgencia por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-urgencia/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - id: Identificador universal único del tipo de urgencia.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de urgencia consultado.

La salida de la consulta *TipoUrgenciaResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de urgencia.
codigo	Texto (1)	Código del tipo de urgencia.
descripcion	Texto (50)	Descripción del tipo de urgencia.
codice	Texto (3)	Códice del tipo de urgencia.
tramiteRPC	Texto (1)	Trámite RPC del tipo de urgencia.

**Leer Tipos urgencia (Read):**

- GET /api/v1/urgencia

✓ **Entrada:**

- **Paginación:**
  - page (opcional): Número de página.
  - size (opcional): Número de registros por página.
  - sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de urgencia consultados.

La salida de la consulta *TiposUrgenciaResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### Leer Tipos órganos gestores RCF por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/tipos-organos-gestores-rcf/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del tipo de órgano gestor RCF.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de órgano gestor RCF consultado.

La salida de la consulta *TipoOrganoGestorRcfResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de órgano gestor RCF.
codigo	Texto (8)	Código de órgano gestor del tipo de órgano gestor RCF.
codigoRCF	Texto (9)	Código de órgano gestor RCF del tipo de órgano gestor RCF.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de órgano gestor RCF.
identificador	Number	Identificador del tipo de órgano gestor RCF.

#### Leer Tipos órganos gestores RCF por Criterios (Read by Criteria):

- GET /api/v1/tipos-organos-gestores-rcf/findByCriteria

✓ **Entrada:**

○ **Criteria:**

NOMBRE	TIPO	VALOR
codigo	Texto (8)	Código del órgano gestor del tipo de órgano gestor RCF en Sorolla2.
codigoRCF	Texto (9)	Código de órgano gestor RCF del tipo de órgano gestor RCF en Sorolla2.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de órgano gestor RCF.
identificador	Number	Identificador del tipo de órgano gestor RCF.

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *TiposOrganosGestoresRcfCriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de órganos gestores RCF consultados.

La salida de la consulta *TiposOrganosGestoresRcfResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos órganos gestores RCF (Read):**

- GET /api/v1/tipos-organos-gestores-rcf

✓ **Entrada:**

- **Paginación:**
  - page (opcional): Número de página.
  - size (opcional): Número de registros por página.
  - sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de órganos gestores RCF consultados.

La salida de la consulta *TiposOrganosGestoresRcfResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos unidades tramitadoras RCF por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-unidades-tramitadoras-rcf/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - id: Identificador universal único del tipo de unidad tramitadora RCF.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de unidad tramitadora RCF consultado.

La salida de la consulta *TipoUnidadTramitadoraRcfResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de unidad tramitadora RCF.
codigo	Texto (10)	Código de unidad tramitadora del tipo de unidad tramitadora RCF.
codigoRCF	Texto (9)	Código de unidad tramitadora RCF del tipo de unidad tramitadora RCF.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de unidad tramitadora RCF.
identificador	Number	Identificador del tipo de unidad tramitadora RCF.

**Leer Tipos unidades tramitadoras RCF por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/tipos-unidades-tramitadoras-rcf/findByCriteria

✓ **Entrada:**

- **Criteria:**

NOMBRE	TIPO	VALOR
codigo	Texto (10)	Código de unidad tramitadora del tipo de unidad tramitadora RCF.
codigoRCF	Texto (9)	Código de unidad tramitadora RCF del tipo de unidad tramitadora RCF.
descripcion	Texto (255)	Descripción de la unidad tramitadora RCF.
identificador	Number	Identificador del tipo de unidad tramitadora RCF.
organoGestorRCF	UUID	Identificador universal único del tipo de órgano gestor RCF.

- **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *TiposUnidadesTramitadorasRcfCriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de unidades tramitadoras RCF consultados.

La salida de la consulta *TiposUnidadesTramitadorasRcfResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos unidades tramitadoras RCF (Read):**

- GET /api/v1/tipos-unidades-tramitadoras-rcf

✓ **Entrada:**

- **Paginación:**

- **page** (opcional): Número de página.
- **size** (opcional): Número de registros por página.
- **sort** (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de unidades tramitadoras RCF consultados.

La salida de la consulta *TiposUnidadesTramitadorasRcfResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos oficinas contables RCF por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-oficinas-contables-rcf/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - **id**: Identificador universal único del tipo de oficina contable RCF.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de oficina contable RCF consultado.

La salida de la consulta *TipoOficinaContableRcfResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de oficina contable RCF.
oficinaContable	Texto (5)	Código de oficina contable del tipo de oficina contable RCF.
oficinacontableRCF	Texto (9)	Código de oficina contable RCF del tipo de oficina contable RCF.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de oficina contable RCF.
identificador	Number	Identificador del tipo de oficina contable RCF.
entidadContable	Texto (5)	Entidad del tipo de oficina contable RCF.
ejercicio	Texto (4)	Ejercicio presupuestario del tipo de oficina contable RCF.
baja	Boolean	Indica si el tipo de oficina contable RCF está de baja.

**Leer Tipos oficinas contables RCF por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/tipos-oficinas-contables-rcf/findByCriteria

✓ **Entrada:**

- **Criteria:**

NOMBRE	TIPO	VALOR
oficinaContable	Texto (5)	Código de oficina contable del tipo de oficina contable RCF.
oficinaContableRCF	Texto (9)	Código de oficina contable RCF del tipo de oficina contable RCF.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de oficina contable RCF.
identificador	Number	Identificador del tipo de oficina contable RCF.
entidadContable	Texto (5)	Entidad del tipo de oficina contable RCF.
ejercicio	Texto (4)	Ejercicio presupuestario del tipo de oficina contable RCF.
baja	Boolean	Indica si el tipo de oficina contable RCF está de baja.

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *TiposOficinasContablesRcfCriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de oficinas contables RCF consultados.

La salida de la consulta *TiposOficinasContablesRcfResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos oficinas contables RCF (Read):**

- GET /api/v1/tipos-oficinas-contables-rcf

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de oficinas contables RCF consultados.

La salida de la consulta *TiposOficinasContablesRcfResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

### Leer Tipos documentos expediente por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/tipos-documentos-expediente/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del tipo de documento de expediente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de documento de expediente consultado.

La salida de la consulta *TipoDocumentoExpedienteGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de documento de expediente.
codigo	Texto (3)	Código del tipo de documento de expediente.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de documento de expediente.
proceso	Boolean	Indica si el tipo de documento de expediente está en proceso.
baja	Boolean	Indica si el tipo de documento de expediente está de baja.

### Leer Tipos documentos expediente (Read):

- GET /api/v1/tipos-documentos-expediente

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de documentos de expediente consultados.

La salida de la consulta *TiposDocumentosExpedienteResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

### Leer Tipos agrupaciones por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/tipos-agrupaciones/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del tipo de agrupación.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de agrupación consultado.

La salida de la consulta *TipoAgrupacionResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de agrupación.
codigo	Texto (10)	Código del tipo de agrupación.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de agrupación.
baja	Boolean	Indica si el tipo de agrupación está vigente.
organoGestor	UUID	Identificador universal único del órgano gestor del tipo de agrupación.
unidadTramitadora	UUID	Identificador universal único de la unidad tramitadora del tipo de agrupación.

**Leer Tipos agrupaciones por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/tipos-agrupaciones/findByCriteria

✓ **Entrada:**

○ **Criteria:**

NOMBRE	TIPO	VALOR
codigo	Texto (10)	Código del tipo de agrupación.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de agrupación.
baja	Boolean	Indica si el tipo de agrupación está vigente.
organoGestor	UUID	Identificador universal único del órgano gestor del tipo de agrupación.
unidadTramitadora	UUID	Identificador universal único de la unidad tramitadora del tipo de agrupación.

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *TiposAgrupacionesCriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de agrupaciones consultados.

La salida de la consulta *TiposAgrupacionesResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos agrupaciones (Read):**

- GET /api/v1/tipos-agrupaciones

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de agrupaciones consultados.

La salida de la consulta *TiposAgrupacionesResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos unidades proponentes por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/unidades-proponentes/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del tipo de unidad proponente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Unidad proponente consultada.

La salida de la consulta *UnidadProponenteResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único de la unidad proponente.
codigo	Texto (10)	Código de la unidad proponente.
descripcion	Texto (255)	Descripción de la unidad proponente.
organoGestor	UUID	Identificador universal único del órgano gestor de la unidad proponente.

**Leer Tipos unidades proponentes por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/unidades-proponentes/findByCriteria

✓ **Entrada:**

- **Criteria:**

NOMBRE	TIPO	VALOR
codigo	Texto (10)	Código de la unidad proponente.
descripcion	Texto (255)	Descripción de la unidad proponente.
baja	Boolean	Indica si la unidad proponente está vigente.
organoGestor	UUID	Identificador universal único del órgano gestor de la unidad proponente.

- **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *UnidadesProponentesCriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de unidades proponentes consultadas.

La salida de la consulta *UnidadesProponentesResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos unidades proponentes (Read):**

- GET /api/v1/unidades-proponentes

✓ **Entrada:**

- **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.

- **size** (opcional): Número de registros por página.
- **sort** (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de unidades proponentes consultadas.

La salida de la consulta *UnidadesProponentesResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos Órganos de contratación por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/organos-contratacion/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- **id**: Identificador universal único del tipo órgano de contratación.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Órgano de contratación consultado.

La salida de la consulta *OrganoContratacionResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del órgano de contratación.
codigo	Texto (7)	Código del órgano de contratación.
descripcion	Texto (255)	Descripción del órgano de contratación.
organosGestores	[UUID]	Listado de identificadores universales únicos de los órganos gestores asociados.

**Leer Tipos Órganos de contratación por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/organos-contratacion/findByCriteria

✓ **Entrada:**

○ **Criteria:**

NOMBRE	TIPO	VALOR
codigo	Texto (7)	Código del órgano de contratación.
descripcion	Texto (255)	Descripción del órgano de contratación.

organosGestores	[UUID]	Listado de identificadores universales únicos de los órganos gestores asociados.
-----------------	--------	--

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *OrganosContratacionCriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de órganos de contratación consultados.

La salida de la consulta *OrganosContratacionResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos Órganos de contratación (Read):**

- GET /api/v1/organos-contratacion

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de órganos de contratación consultados.

La salida de la consulta *OrganosContratacionResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos urgencias por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-urgencias/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del tipo urgencia.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de urgencia consultada.

La salida de la consulta *TipoUrgenciaResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de urgencia.
codigo	Texto (1)	Código del tipo de urgencia.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de urgencia.
codice	Texto (3)	Códice del tipo de urgencia.
codTramiTercPc	Texto (1)	Código del tipo de urgencia abreviado.

**Leer Tipos urgencias (Read):**

- GET /api/v1/tipos-urgencias

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de urgencias consultados.

La salida de la consulta *TiposUrgenciasResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos epígrafes gasto por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-eprigrafes-gasto/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del tipo epígrafe de gasto.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de epígrafe de gasto consultado.

La salida de la consulta *TipoEpigrafeGastoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de epígrafe de gasto.
codigo	Texto (10)	Código del tipo de epígrafe de gasto.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de epígrafe de gasto.
organoGestor	UUID	Identificador universal del órgano gestor del tipo de epígrafe de gasto.

#### Leer Tipos epígrafes gasto por Criterios (Read by Criteria):

- GET /api/v1/tipos-eprigrafes-gasto/findByCriteria

✓ Entrada:

- **Criteria:**

NOMBRE	TIPO	VALOR
codigo	Texto (10)	Código del tipo de epígrafe de gasto.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de epígrafe de gasto.
organoGestor	UUID	Identificador universal del órgano gestor del tipo de epígrafe de gasto.

- **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *TiposEpigrafesGastoCriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ Salida:

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de epígrafes de gasto consultados.

La salida de la consulta *TiposEpigrafesGastoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### Leer Tipos epígrafes gasto (Read):

- GET /api/v1/tipos-eprigrafes-gasto

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de epígrafes de gasto consultados.

La salida de la consulta *TiposEpigrafesGastoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Normativas SIC por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/normativas-sic/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único de la normativa SIC.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Normativa SIC consultada.

La salida de la consulta *NormativaSicResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único de la normativa SIC.
codigo	Texto (11)	Código de la normativa SIC.
descripcion	Texto (80)	Descripción de la normativa SIC.
baja	Boolean	Indica si la normativa SIC está vigente.
fechaBaja	Date	Fecha de baja de la normativa SIC.
organoGestor	UUID	Identificador universal único del órgano gestor de la normativa SIC.
unidadTramitadora	UUID	Identificador universal único de la unidad tramitadora de la normativa SIC.

**Leer Normativas SIC por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/normativas-sic/findByCriteria

✓ **Entrada:**

○ **Criteria:**

NOMBRE	TIPO	VALOR
codigo	Texto (11)	Código de la normativa SIC.
descripcion	Texto (80)	Descripción de la normativa SIC.
baja	Boolean	Indica si la normativa SIC está vigente.
fechaBaja	Date	Fecha de baja de la normativa SIC.
organoGestor	UUID	Identificador universal único del órgano gestor de la normativa SIC.
unidadTramitadora	UUID	Identificador universal único de la unidad tramitadora de la normativa SIC.

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *NormativasSicCriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de normativas SIC consultadas.

La salida de la consulta *NormativasSicResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Normativas SIC (Read):**

- GET /api/v1/normativas-sic

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de normativas SIC consultadas.

La salida de la consulta *NormativasSicResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### Leer Finalidades SIC por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/finalidades-sic/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - id: Identificador universal único la finalidad SIC.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Finalidad SIC consultada.

La salida de la consulta *FinalidadSicResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único de la finalidad SIC.
codigo	Texto (11)	Código de la finalidad SIC.
descripcion	Texto (80)	Descripción de la finalidad SIC.
baja	Boolean	Indica si la finalidad SIC está vigente.
fechaBaja	Date	Fecha de baja de la finalidad SIC.
organoGestor	UUID	Identificador universal único del órgano gestor de la finalidad SIC.
unidadTramitadora	UUID	Identificador universal único de la unidad tramitadora de la finalidad SIC.

#### Leer Finalidades SIC por Criterios (Read by Criteria):

- GET /api/v1/finalidades-sic/findByCriteria

✓ **Entrada:**

- **Criteria:**

NOMBRE	TIPO	VALOR
codigo	Texto (11)	Código de la finalidad SIC.
descripcion	Texto (80)	Descripción de la finalidad SIC.
baja	Boolean	Indica si la finalidad SIC está vigente.
fechaBaja	Date	Fecha de baja de la finalidad SIC.
organoGestor	UUID	Identificador universal único del órgano gestor de la finalidad SIC.
unidadTramitadora	UUID	Identificador universal único de la unidad tramitadora de la finalidad SIC.

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *FinalidadesSicCriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de finalidades SIC consultadas.

La salida de la consulta *FinalidadesSicResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Finalidades SIC (Read):**

- GET /api/v1/finalidades-sic

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de finalidades SIC consultadas.

La salida de la consulta *FinalidadesSicResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos garantías licitación por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-garantias-licitacion/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del tipo garantía de licitación.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de garantía de licitación consultado.

La salida de la consulta *TipoGarantiaLicitacionResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de garantía de licitación.
codigo	Texto (2)	Código del tipo de garantía de licitación.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de garantía de licitación.
descripcionCorta	Texto (50)	Descripción corta del tipo de garantía de licitación.

#### Leer Tipos garantías licitación (Read):

- GET /api/v1/tipos-garantias-licitacion

✓ Entrada:

○ Página:

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ Salida:

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de garantías de licitación consultados.

La salida de la consulta *TiposGarantiasLicitacionResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### Leer Unidades tramitadoras DIR3 por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/unidades-tramitadoras-dir3/{id}

✓ Entrada:

○ Path Param:

- id: Identificador universal único de la unidad tramitadora DIR3.

✓ Salida:

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Unidad tramitadora DIR3 consultada.

La salida de la consulta *UnidadTramitadoraDir3ResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único de la unidad trasmittadora DIR3.
codigo	Texto (9)	Código de la unidad trasmittadora DIR3.
descripcion	Texto (255)	Descripción de la unidad trasmittadora DIR3.
baja	Boolean	Indica si la unidad trasmittadora DIR3 está vigente.
unidadTramitadora	UUID	Identificador universal único de la unidad trasmittadora de la unidad DIR3.

**Leer Unidades trasmittadoras DIR3 por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/unidades-tramitadoras-dir3/findByCriteria

✓ **Entrada:**

- **Criteria:**

NOMBRE	TIPO	VALOR
codigo	Texto (9)	Código de la unidad trasmittadora DIR3.
descripcion	Texto (255)	Descripción de la unidad trasmittadora DIR3.
baja	Boolean	Indica si la unidad trasmittadora DIR3 está vigente.
unidadTramitadora	UUID	Identificador universal único de la unidad trasmittadora de la unidad DIR3.

- **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *UnidadesTramitadorasDir3CriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de unidades trasmittadoras DIR3 consultadas.

La salida de la consulta *UnidadesTramitadorasDir3ResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Unidades trasmittadoras DIR3 (Read):**

- GET /api/v1/unidades-tramitadoras-dir3

✓ **Entrada:**

- **Paginación:**

- **page** (opcional): Número de página.
- **size** (opcional): Número de registros por página.
- **sort** (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de unidades tramitadoras DIR3 consultadas.

La salida de la consulta *UnidadesTramitadorasDir3ResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Órganos gestores DIR3 por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/organos-gestores-dir3/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - **id**: Identificador universal único del órgano gestor DIR3.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Órgano gestor DIR3 consultado.

La salida de la consulta *OrganoGestorDir3ResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
<b>id</b>	UUID	Identificador universal único del órgano gestor DIR3.
<b>codigo</b>	Texto (9)	Código del órgano gestor DIR3.
<b>descripcion</b>	Texto (255)	Descripción del órgano gestor DIR3.
<b>baja</b>	Boolean	Indica si el órgano gestor DIR3 está vigente.
<b>organoGestor</b>	UUID	Identificador universal único del órgano gestor DIR3.

**Leer Órganos gestores DIR3 por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/organos-gestores -dir3/findByCriteria

✓ **Entrada:**

- **Criteria:**

NOMBRE	TIPO	VALOR
codigo	Texto (9)	Código del órgano gestor DIR3.
descripcion	Texto (255)	Descripción del órgano gestor DIR3.
baja	Boolean	Indica si el órgano gestor DIR3 está vigente.
organoGestor	UUID	Identificador universal único del órgano gestor DIR3.

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *OrganosGestoresDir3CriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de órganos gestores DIR3 consultados.

La salida de la consulta *OrganosGestoresDir3ResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Órganos gestores DIR3 (Read):**

- GET /api/v1/órganos-gestores-dir3

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de órganos gestores DIR3 consultados.

La salida de la consulta *OrganosGestoresDir3ResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos contratos expediente por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-contrato-expediente/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del tipo contrato de expediente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de contrato de expediente consultado.

La salida de la consulta *TipoContratoExpedienteResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de contrato de expediente.
codigo	Texto (60)	Código del tipo de contrato de expediente.
descripcion	Texto (400)	Descripción del tipo de contrato de expediente.
clave	Texto (50)	Clave del tipo de contrato de expediente.
descripcionEn	Texto (400)	Descripción en inglés del tipo de contrato de expediente.
descripcionCorta	Texto (50)	Descripción corta del tipo de contrato de expediente.

**Leer Tipos contratos expediente (Read):**

- GET /api/v1/tipos-contrato-expediente

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de contratos de expediente consultados.

La salida de la consulta *TiposContratosExpedienteResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Subtipos contratos expediente por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/subtipos-contratos-expediente/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del subtipo contrato de expediente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Subtipo de contrato de expediente consultado.

La salida de la consulta *SubtipoContratoExpedienteResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del subtipo de contrato de expediente.
codigo	Texto (60)	Código del subtipo de contrato de expediente.
descripcion	Texto (400)	Descripción del subtipo de contrato de expediente.
clave	Texto (50)	Clave del subtipo de contrato de expediente.
descripcionEn	Texto (400)	Descripción en inglés del subtipo de contrato de expediente.
descripcionCorta	Texto (50)	Descripción corta del subtipo de contrato de expediente.

**Leer Subtipos contratos expediente por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/subtipos-contratos-expediente/findByCriteria

✓ **Entrada:**

○ **Criteria:**

NOMBRE	TIPO	VALOR
codigo	Texto (60)	Código del subtipo de contrato de expediente.
descripcion	Texto (400)	Descripción del subtipo de contrato de expediente.
clave	Texto (50)	Clave del subtipo de contrato de expediente.
descripcionEn	Texto (400)	Descripción en inglés del subtipo de contrato de expediente.
descripcionCorta	Texto (50)	Descripción corta del subtipo de contrato de expediente.
claveContrato	Texto (50)	Clave del tipo de contrato de expediente.

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *SubtiposContratosExpedienteCriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de subtipos de contratos de expediente consultados.

La salida de la consulta *SubtiposContratosExpedienteResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### **Leer Subtipos contratos expediente (Read):**

- GET /api/v1/subtipos-contratos-expediente

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de subtipos de contratos de expediente consultados.

La salida de la consulta *SubtiposContratosExpedienteResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### **Leer Tipos contratación expediente por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-contratacion-expediente/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del tipo contratación de expediente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de contratación de expediente consultado.

La salida de la consulta *TipoContratacionExpedienteResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de contratación de expediente.
codigo	Texto (2)	Código del tipo de contratación de expediente.
descripcion	Texto (400)	Descripción del tipo de contratación de expediente.
pcsp	Boolean	Indica si el tipo de contratación de expediente es PCSP.

#### **Leer Tipos contratación expediente (Read):**

- GET /api/v1/tipos-contratacion-expediente

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de contratación de expediente consultados.

La salida de la consulta *TiposContratacionesExpedienteResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos códigos CPV por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-codigos-cpv/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del tipo código CPV.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de código CPV consultado.

La salida de la consulta *TipoCodigoCpvResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de código CPV.
codigo	Texto (60)	Código del tipo de código CPV.
descripcion	Texto (400)	Descripción del tipo de código CPV.
clave	Texto (50)	Clave del tipo de código CPV.
descripcionEn	Texto (400)	Descripción en inglés del tipo de código CPV.
descripcionCorta	Texto (50)	Descripción corta del tipo de código CPV.

**Leer Tipos códigos CPV (Read):**

- GET /api/v1/tipos-codigos-cpv

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- **page** (opcional): Número de página.
- **size** (opcional): Número de registros por página.
- **sort** (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de códigos CPV consultados.

La salida de la consulta *TiposCódigosCpvResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos solvencias técnicas por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-solvencias-tecnicas/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- **id**: Identificador universal único del tipo solvencia técnica.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de solvencia técnica consultado.

La salida de la consulta *TipoSolvenciaTecnicaResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
<b>id</b>	UUID	Identificador universal único del tipo de solvencia técnica.
<b>codigo</b>	Texto (60)	Código del tipo de solvencia técnica.
<b>descripcion</b>	Texto (400)	Descripción del tipo de solvencia técnica.
<b>clave</b>	Texto (50)	Clave del tipo de solvencia técnica.
<b>descripcionEn</b>	Texto (400)	Descripción en inglés del tipo de solvencia técnica.
<b>descripcionCorta</b>	Texto (50)	Descripción corta del tipo de solvencia técnica.

**Leer Tipos solvencias técnicas (Read):**

- GET /api/v1/tipos- solvencias-tecnicas

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- **page** (opcional): Número de página.
- **size** (opcional): Número de registros por página.

- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de solvencias técnicas consultados.

La salida de la consulta *TiposSolvenciasTecnicasResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos solvencias económicas por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-solvencias-economicas/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - id: Identificador universal único del tipo solvencia económica.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de solvencia económica consultado.

La salida de la consulta *TipoSolvenciaEconomicaResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de solvencia económica.
codigo	Texto (60)	Código del tipo de solvencia económica.
descripcion	Texto (400)	Descripción del tipo de solvencia económica.
clave	Texto (50)	Clave del tipo de solvencia económica.
descripcionEn	Texto (400)	Descripción en inglés del tipo de solvencia económica.
descripcionCorta	Texto (50)	Descripción corta del tipo de solvencia económica.

**Leer Tipos solvencias económicas (Read):**

- GET /api/v1/tipos- solvencias-economicas

✓ **Entrada:**

- **Paginación:**
  - page (opcional): Número de página.
  - size (opcional): Número de registros por página.
  - sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de solvencias económicas consultados.

La salida de la consulta *TiposSolvenciasEconomicasResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### **Leer Tipos resultados licitaciones por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-resultados-licitaciones/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - id: Identificador universal único del tipo resultado licitación.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de resultado de la licitación consultado.

La salida de la consulta *TipoResultadoLicitacionResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de resultado licitación.
codigo	Texto (60)	Código del tipo de resultado licitación.
descripcion	Texto (400)	Descripción del tipo de resultado licitación.
clave	Texto (50)	Clave del tipo de resultado licitación.
descripcionEn	Texto (400)	Descripción en inglés del tipo de resultado licitación.
descripcionCorta	Texto (50)	Descripción corta del tipo de resultado licitación.

#### **Leer Tipos resultados licitaciones (Read):**

- GET /api/v1/tipos-resultados-licitaciones

✓ **Entrada:**

- **Paginación:**
  - page (opcional): Número de página.
  - size (opcional): Número de registros por página.
  - sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de resultados de las licitaciones consultados.

La salida de la consulta *TiposResultadosLicitacionesResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos motivos no adjudicación por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-motivos-no-adjudicacion/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - id: Identificador universal único del tipo motivo de no adjudicación.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de motivo de no adjudicación consultado.

La salida de la consulta *TipoMotivoNoAdjudicacionResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de motivo de no adjudicación.
codigo	Texto (60)	Código del tipo de motivo de no adjudicación.
descripcion	Texto (400)	Descripción del tipo de motivo de no adjudicación.
clave	Texto (50)	Clave del tipo de motivo de no adjudicación.
descripcionEn	Texto (400)	Descripción en inglés del tipo de motivo de no adjudicación.
descripcionCorta	Texto (50)	Descripción corta del tipo de motivo de no adjudicación.

**Leer Tipos motivos no adjudicación (Read):**

- GET /api/v1/tipos-motivos-no-adjudicacion

✓ **Entrada:**

- **Paginación:**
  - page (opcional): Número de página.
  - size (opcional): Número de registros por página.
  - sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de motivos de no adjudicación consultados.

La salida de la consulta *TiposMotivosNoAdjudicacionResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### Leer Tipos eventos licitaciones por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/tipos-eventos-licitaciones/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - id: Identificador universal único del tipo evento de la licitación.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de evento de la licitación consultado.

La salida de la consulta *TipoEventoLicitacionResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de evento de licitación.
codigo	Texto (60)	Código del tipo de evento de licitación.
descripcion	Texto (400)	Descripción del tipo de evento de licitación.
clave	Texto (50)	Clave del tipo de evento de licitación.
descripcionEn	Texto (400)	Descripción en inglés del tipo de evento de licitación.
descripcionCorta	Texto (50)	Descripción corta del tipo de evento de licitación.

#### Leer Tipos eventos licitaciones (Read):

- GET /api/v1/tipos-eventos-licitaciones

✓ **Entrada:**

- **Paginación:**
  - page (opcional): Número de página.
  - size (opcional): Número de registros por página.
  - sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de eventos de la licitación consultados.

La salida de la consulta *TiposEventosLicitacionesResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### Leer Tipos actos licitaciones por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/tipos-actos-licitaciones/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - id: Identificador universal único del tipo acto de la licitación.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de acto de la licitación consultado.

La salida de la consulta *TipoActoLicitacionResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de acto de licitación.
codigo	Texto (60)	Código del tipo de acto de licitación.
descripcion	Texto (400)	Descripción del tipo de acto de licitación.
clave	Texto (50)	Clave del tipo de acto de licitación.
descripcionEn	Texto (400)	Descripción en inglés del tipo de acto de licitación.
descripcionCorta	Texto (50)	Descripción corta del tipo de acto de licitación.

#### Leer Tipos actos licitaciones (Read):

- GET /api/v1/tipos-actos-licitaciones

✓ **Entrada:**

- **Paginación:**
  - page (opcional): Número de página.
  - size (opcional): Número de registros por página.
  - sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de actos de la licitación consultados.

La salida de la consulta *TiposActosLicitacionesResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

### Leer Tipos estados licitación por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/tipos-estados-licitacion/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del tipo estado de la licitación.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de estado de la licitación consultado.

La salida de la consulta *TipoEstadoLicitacionResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de estado de licitación.
codigo	Texto (60)	Código del tipo de estado de licitación.
descripcion	Texto (400)	Descripción del tipo de estado de licitación.
clave	Texto (50)	Clave del tipo de estado de licitación.
descripcionEn	Texto (400)	Descripción en inglés del tipo de estado de licitación.
descripcionCorta	Texto (50)	Descripción corta del tipo de estado de licitación.

### Leer Tipos estados licitación (Read):

- GET /api/v1/tipos-estados-licitacion

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de estados de la licitación consultados.

La salida de la consulta *TiposEstadosLicitacionResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

### Leer Tipos licitación por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/tipos-licitacion/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del tipo de licitación.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de licitación consultado.

La salida de la consulta *TipoLicitacionResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de licitación.
codigo	Texto (1)	Código del tipo de licitación.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de licitación.

**Leer Tipos licitación (Read):**

- GET /api/v1/tipos-licitacion

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de licitación consultados.

La salida de la consulta *TiposLicitacionesResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos estados documentos contables por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-estados-documentos-contables/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del tipo de estado de documentos contables.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de estado de documentos contables consultado.

La salida de la consulta *TipoEstadoDocumentosContablesResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de estado de documentos contables.
codigo	Texto (2)	Código del tipo de estado de documentos contables.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de estado de documentos contables.
observaciones	Texto (255)	Observaciones del tipo de estado de documentos contables.

#### Leer Tipos estados documentos contables (Read):

- GET /api/v1/tipos-estados-documentos-contables

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de estados de documentos contables consultados.

La salida de la consulta *TiposEstadosDocumentosContablesResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### Leer Tipos oficinas contables por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/tipos-oficinas-contables/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del tipo de oficina contable.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de oficina contable consultado.

La salida de la consulta *TipoOficinaContableResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de oficina contable.
codigo	Number (5,0)	Código del tipo de oficina contable.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de oficina contable.

#### Leer Tipos oficinas contables (Read):

- GET /api/v1/tipos-oficinas-contables

✓ Entrada:

○ Página:

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ Salida:

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de oficinas contables consultados.

La salida de la consulta *TiposOficinasContablesResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### Leer Oficinas contables por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/oficinas-contables/{id}

✓ Entrada:

○ Path Param:

- id: Identificador universal único de la oficina contable.

✓ Salida:

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Oficina contable consultada.

La salida de la consulta *OficinaContableResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único de la oficina contable.
codigo	Texto (5)	Código de la oficina contable.

descripcion	Texto (255)	Descripción de la oficina contable.
tipo	Number (5,0)	Tipo de la oficina contable.
ejercicio	Texto (4)	Ejercicio presupuestario de la oficina contable.
versionSic	Number	Versión SIC de la oficina contable.
descripcionSic	Texto (100)	Descripción SIC de la oficina contable.

**Leer Oficinas contables por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/oficinas-contables/findByCriteria

✓ **Entrada:**

- **Criteria:**

NOMBRE	TIPO	VALOR
codigo	Texto (5)	Código de la oficina contable.
descripcion	Texto (255)	Descripción de la oficina contable.
tipo	Number (5,0)	Tipo de la oficina contable.
ejercicio	Texto (4)	Ejercicio presupuestario de la oficina contable.
versionSic	Number	Versión SIC de la oficina contable.
descripcionSic	Texto (100)	Descripción SIC de la oficina contable.

- **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *OficinasContablesCriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de oficinas contables consultadas.

La salida de la consulta *OficinasContablesResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Oficinas contables (Read):**

- GET /api/v1/oficinas-contables

✓ **Entrada:**

- **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.

- **size (opcional):** Número de registros por página.
- **sort (opcional):** Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de oficinas contables consultadas.

La salida de la consulta *OficinasContablesResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos legislación por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-legislacion/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - **id:** Identificador universal único del tipo de legislación.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de legislación consultado.

La salida de la consulta *TipoLegislacionResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de legislación.
codigo	Texto (50)	Código del tipo de legislación.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de legislación.

**Leer Tipos legislación (Read):**

- GET /api/v1/tipos-legislacion

✓ **Entrada:**

- **Paginación:**
  - **page (opcional):** Número de página.
  - **size (opcional):** Número de registros por página.
  - **sort (opcional):** Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de legislación consultados.

La salida de la consulta *TiposLegislacionResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### Leer Tipos expedientes IRIS por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/tipos-expedientes-iris/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del tipo de expediente IRIS.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de expediente IRIS consultado.

La salida de la consulta *TipoExpedienteIrisResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de expediente IRIS.
codigo	Texto (10)	Código del tipo de expediente IRIS.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de expediente IRIS.

#### Leer Tipos expedientes IRIS (Read):

- GET /api/v1/tipos-expedientes-iris

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de expedientes IRIS consultados.

La salida de la consulta *TiposExpedientesIrisResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### Leer Tipos finalidad IRIS por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/tipos-finalidad-iris/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - id: Identificador universal único del tipo de finalidad IRIS.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de finalidad IRIS consultado.

La salida de la consulta *TipoFinalidadIrisResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de finalidad IRIS.
codigo	Texto (1)	Código del tipo de finalidad IRIS.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de finalidad IRIS.

**Leer Tipos finalidad IRIS (Read):**

- GET /api/v1/tipos-finalidad-iris

✓ **Entrada:**

- **Paginación:**
  - page (opcional): Número de página.
  - size (opcional): Número de registros por página.
  - sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de finalidades IRIS consultados.

La salida de la consulta *TiposFinalidadesIrisResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos situación IRIS por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-situacion-iris/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - id: Identificador universal único del tipo de situación IRIS.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de situación IRIS consultado.

La salida de la consulta *TipoSituacionIrisResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de situación IRIS.
codigo	Texto (2)	Código del tipo de situación IRIS.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de situación IRIS.

#### Leer Tipos situación IRIS (Read):

- GET /api/v1/tipos-situacion-iris

✓ Entrada:

○ Página:

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ Salida:

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de situaciones IRIS consultados.

La salida de la consulta *TiposSituacionesIrisResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### Leer Agrupaciones actividad por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/agrupaciones-actividad/{id}

✓ Entrada:

○ Path Param:

- id: Identificador universal único de la agrupación de actividad.

✓ Salida:

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Agrupación de actividad consultada.

La salida de la consulta *AgrupacionActividadResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único de la agrupación de actividad.
codigo	Texto (5)	Código de la agrupación de actividad.
descripcion	Texto (255)	Descripción de la agrupación de actividad.
organoGestor	Texto (8)	Órgano gestor de la agrupación de actividad.

**Leer Agrupaciones actividad por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/agrupaciones-actividad/findByCriteria

✓ **Entrada:**

- **Criteria:**

NOMBRE	TIPO	VALOR
codigo	Texto (5)	Código de la agrupación de actividad.
descripcion	Texto (255)	Descripción de la agrupación de actividad.
ejercicio	Texto (4)	Ejercicio presupuestario de la agrupación de actividad.
organoGestor	Texto (8)	Órgano gestor de la agrupación de actividad.

- **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *AgrupacionesActividadCriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de agrupaciones de actividad consultadas.

La salida de la consulta *AgrupacionesActividadResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Agrupaciones actividad (Read):**

- GET /api/v1/agrupaciones-actividad

✓ **Entrada:**

- **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.

- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de agrupaciones de actividad consultadas.

La salida de la consulta *AgrupacionesActividadResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Agrupaciones gasto por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/agrupaciones-gasto/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - id: Identificador universal único de la agrupación de gasto.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Agrupación de gasto consultada.

La salida de la consulta *AgrupacionGastoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único de la agrupación de gasto.
codigo	Texto (5)	Código de la agrupación de gasto.
descripcion	Texto (255)	Descripción de la agrupación de gasto.
unidadTramitadora	Texto (10)	Unidad tramitadora de la agrupación de gasto.

**Leer Agrupaciones gasto por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/agrupaciones-gasto/findByCriteria

✓ **Entrada:**

- **Criteria:**

NOMBRE	TIPO	VALOR
codigo	Texto (5)	Código de la agrupación de gasto.
descripcion	Texto (255)	Descripción de la agrupación de gasto.
unidadTramitadora	Texto (10)	Unidad tramitadora de la agrupación de gasto.

- **Paginación:**

- **page** (opcional): Número de página.
- **size** (opcional): Número de registros por página.
- **sort** (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *AgrupacionesGastoCriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de agrupaciones de gasto consultadas.

La salida de la consulta *AgrupacionesGastoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Agrupaciones gasto (Read):**

- GET /api/v1/agrupaciones-gasto

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- **page** (opcional): Número de página.
- **size** (opcional): Número de registros por página.
- **sort** (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de agrupaciones de gasto consultadas.

La salida de la consulta *AgrupacionesGastoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Claves fase de documentos contables por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-claves-fases/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- **id**: Identificador universal único del tipo de clave fase del documento contable.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Clave fase consultada.

La salida de la consulta *TipoClaveFaseResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único de la clave fase.
codigo	Texto (10)	Código de la clave fase.
descripcion	Texto (255)	Descripción de la clave fase.
tipoOperacion	Texto (10)	Tipo de operación de la clave fase.
telcon	Boolean	Indica si la clave fase es TELCON.
contabilizable	Boolean	Indica si la clave fase es contabilizable.
pagable	Boolean	Indica si la clave fase es pagable.
baja	Boolean	Indica si la clave fase está dada de baja.

#### Leer Claves fase de documentos contables por Criterios (Read by Criteria):

- GET /api/v1/tipos-claves-fases/findByCriteria

✓ Entrada:

- Criteria:

NOMBRE	TIPO	VALOR
codigo	Texto (10)	Código de la clave fase.
descripcion	Texto (255)	Descripción de la clave fase.
tipoOperacion	Texto (10)	Tipo de operación de la clave fase.
telcon	Boolean	Indica si la clave fase es TELCON.
contabilizable	Boolean	Indica si la clave fase es contabilizable.
pagable	Boolean	Indica si la clave fase es pagable.
baja	Boolean	Indica si la clave fase está dada de baja.

- Paginación:

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *TiposClavesFasesCriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ Salida:

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de claves fases consultadas.

La salida de la consulta *TiposClavesFasesResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### **Leer Claves fase de documentos contables (Read):**

- GET /api/v1/tipos-claves-fases

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de claves fases consultadas.

La salida de la consulta *TiposClaveResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### **Leer Subtipos documentos expedientes por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/subtipos-documento-expediente/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del subtipo de documento.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Subtipo de documento de expediente consultado.

La salida de la consulta *SubtipoDocumentoExpedienteResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del subtipo de documento.
codigo	Texto (5)	Código del subtipo de documento.
descripcion	Texto (255)	Descripción del subtipo de documento.
descripcionTipo	Texto (10)	Descripción del tipo de documento del subtipo de documento.

#### **Leer Subtipos documentos expedientes (Read):**

- GET /api/v1/subtipos-documento-expediente

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de subtipos de documentos de expedientes consultados.

La salida de la consulta *SubtiposDocumentosExpedientesResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Órganos proponentes por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/organos-proponentes/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del órgano proponente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Órgano proponente consultado.

La salida de la consulta *OrganoProponenteResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del órgano proponente.
codigo	Texto (5)	Código del órgano proponente.
descripcion	Texto (255)	Descripción del órgano proponente.
cif	Texto (14)	CIF del órgano proponente.

**Leer Órganos proponentes (Read):**

- GET /api/v1/organos-proponentes

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.

- **size (opcional):** Número de registros por página.
- **sort (opcional):** Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de órganos proponentes consultados.

La salida de la consulta *OrganosProponentesResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Órganos proponentes por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/organos-proponentes/findByCriteria

✓ **Entrada:**

○ **Criteria:**

NOMBRE	TIPO	VALOR
codigo	Texto (5)	Código del órgano proponente.
descripcion	Texto (255)	Descripción del órgano proponente.
cif	Texto (14)	CIF del órgano proponente.

○ **Paginación:**

- **page (opcional):** Número de página.
- **size (opcional):** Número de registros por página.
- **sort (opcional):** Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *OrganosProponentesCriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de órganos proponentes consultados.

La salida de la consulta *OrganosProponentesResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Órganos proponentes RCF por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/organos-proponentes-rcf/{id}

✓ **Entrada:**

○ **Path Param:**

- id: Identificador universal único del órgano proponente RCF.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Órgano proponente RCF consultado.

La salida de la consulta *OrganoProponenteRcfResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del órgano proponente RCF.
codigo	Texto (5)	Código del órgano proponente RCF.
codigoOrganoProponente	Texto (8)	Código del órgano proponente del órgano proponente RCF.
descripcion	Texto (255)	Descripción del órgano proponente RCF.
tipo	Texto (2)	Tipo del órgano proponente RCF.

**Leer Órganos proponentes RCF (Read):**

- GET /api/v1/organos-proponentes-rcf

✓ **Entrada:**

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de órganos proponentes RCF consultados.

La salida de la consulta *OrganosProponentesRcfResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Órganos proponentes RCF por Criterios (Read by Criteria):**

- GET /api/v1/organos-proponentes-rcf/findByCriteria

✓ **Entrada:**

○ **Criteria:**

NOMBRE	TIPO	VALOR
codigo	Texto (5)	Código del órgano proponente RCF.
codigoOrganoProponente	Texto (8)	Código del órgano proponente del órgano proponente RCF.
descripcion	Texto (255)	Descripción del órgano proponente RCF.
tipo	Texto (2)	Tipo del órgano proponente RCF.

○ **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *OrganosProponentesRcfCriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de órganos proponentes RCF consultados.

La salida de la consulta *OrganosProponentesRcfResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos formas pago cajero por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-formas-pago-cajero/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
- id: Identificador universal único del tipo de forma de pago de cajero.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de forma de pago de cajero consultado.

La salida de la consulta *TipoFormaPagoCajeroResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de forma de pago de cajero.
codigo	Texto (2)	Código del tipo de forma de pago de cajero.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de forma de pago de cajero.

**Leer Tipos formas pago cajero (Read):**

- GET /api/v1/tipos-formas-pago-cajero

✓ Entrada:

○ Paginación:

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ Salida:

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de formas de pago de cajero consultados.

La salida de la consulta *TiposFormasPagoCajeroResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Cuentas cajero por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/cuentas-cajero/{id}

✓ Entrada:

○ Path Param:

- id: Identificador universal único de la cuenta de cajero.

✓ Salida:

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Cuenta de cajero consultada.

La salida de la consulta *CuentaCajeroResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único de la cuenta de cajero.
numCuenta	Texto ()	Número de la cuenta de cajero.
numCuentaCaja	Number	Ordinal de cuenta de caja del cajero.
bic	Texto (11)	Bic de la cuenta de cajero.
descripcion	Texto (255)	Descripción de la cuenta de cajero.
caja	Boolean	Indica si la cuenta es de tipo Caja.
pais	Texto (2)	País de la cuenta de cajero.
sufijoSepa	Texto (3)	Sufijo SEPA de la cuenta de cajero.
unidadTramitadora	UUID	Unidad tramitadora de la cuenta de cajero.
baja	Boolean	Indica si la cuenta de cajero está de baja.

**Leer Cuentas cajero (Read):**

- GET /api/v1/cuentas-cajero

✓ Entrada:

○ Página:

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ Salida:

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de cuentas de cajero consultadas.

La salida de la consulta *CuentasCajeroResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos sistemas adjudicación TCU por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-sistemas-adjudicacion-tcu/{id}

✓ Entrada:

○ Path Param:

- id: Identificador universal único del tipo de sistema de adjudicación del Tribunal de cuentas.

✓ Salida:

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de sistema de adjudicación del TCU.

La salida de la consulta *TipoSistemaAdjudicacionTCUResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de sistema de adjudicación del TCU.
codigo	Texto (2)	Código del tipo de sistema de adjudicación del TCU.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de sistema de adjudicación del TCU.

**Leer Tipos sistemas adjudicación TCU (Read):**

- GET /api/v1/tipos-sistemas-adjudicacion-tcu

✓ Entrada:

○ Página:

- page (opcional): Número de página.

- **size** (opcional): Número de registros por página.
- **sort** (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de sistemas de adjudicación del TCU.

La salida de la consulta *TiposSistemasAdjudicacionTCUResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

**Leer Tipos contratos TCU por ID (Read by ID):**

- GET /api/v1/tipos-contratos-tcu/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - **id**: Identificador universal único del tipo de contrato del Tribunal de cuentas.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de contrato del TCU.

La salida de la consulta *TipoContratoTCUResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de contrato del TCU.
codigo	Number	Código del tipo de contrato del TCU.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de contrato del TCU.
baja	Boolean	Indica si el tipo de contrato del TCU está de baja.

**Leer Tipos contratos TCU (Read):**

- GET /api/v1/tipos-contratos-tcu

✓ **Entrada:**

- **Paginación:**
  - **page** (opcional): Número de página.
  - **size** (opcional): Número de registros por página.
  - **sort** (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de contratos del TCU.

La salida de la consulta *TiposContratosTCUResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### Leer Tipos intervenciones por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/tipos-intervenciones/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**
  - id: Identificador universal único del tipo de intervención.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo de intervención consultada.

La salida de la consulta *TipointervencionResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de intervención.
codigo	Texto (7)	Código del tipo de intervención.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de intervención.
tipo	Texto (1)	Tipo de intervención.
oficinaContable	Texto (5)	Oficina contable del tipo de intervención.
ejercicioOficinaContable	Texto (4)	Ejercicio de la oficina contable del tipo de intervención.

#### Leer Tipos intervenciones (Read):

- GET /api/v1/tipos-intervenciones

✓ **Entrada:**

- **Paginación:**
  - page (opcional): Número de página.
  - size (opcional): Número de registros por página.
  - sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de intervención consultados.

La salida de la consulta *TiposIntervencionesResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### Leer Tipos intervenciones por Criterios (Read by Criteria):

- GET /api/v1/tipos-intervenciones/findByCriteria

✓ **Entrada:**

- **Criteria:**

NOMBRE	TIPO	VALOR
codigo	Texto (7)	Código del tipo de intervención.
descripcion	Texto (255)	Descripción del tipo de intervención.
tipo	Texto (1)	Tipo de intervención.
oficinaContable	Texto (5)	Oficina contable del tipo de intervención.
ejercicioOficinaContable	Texto (4)	Ejercicio de la oficina contable del tipo de intervención.

- **Paginación:**

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

La solicitud de entrada *TiposIntervencionesCriteriaRequestGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de intervención consultados.

La salida de la consulta *TiposIntervencionesResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

#### Leer Tipos niveles puesto por ID (Read by ID):

- GET /api/v1/tipos-niveles-puesto/{id}

✓ **Entrada:**

- **Path Param:**

- id: Identificador universal único del tipo de nivel del puesto.

✓ **Salida:**

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Tipo nivel puesto consultado.

La salida de la consulta *TipoNivelPuestoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

NOMBRE	TIPO	VALOR
id	UUID	Identificador universal único del tipo de nivel de puesto.
codigo	Texto (2)	Código del tipo de nivel de puesto.

#### Leer Tipos niveles puesto (Read):

- GET /api/v1/tipos-niveles-puesto

✓ Entrada:

○ Paginación:

- page (opcional): Número de página.
- size (opcional): Número de registros por página.
- sort (opcional): Listado de campos y su ordenación (ASC por defecto).

✓ Salida:

RESPUESTA ÉXITO	VALOR
200	Listado de tipos de niveles de puesto consultados.

La salida de la consulta *TiposNivelesPuestoResponseGET* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente. Contendrá la misma información que la consulta por ID en formato listado.

Cuando no se pueda completar con éxito alguna de las operaciones debido a errores de validación, a errores propios del sistema o a cualquier otro error, se producirá la siguiente salida:

RESPUESTA ERROR	VALOR
status	Código HTPP de la respuesta de error.
errorCode	Código del error correspondiente.
message	Descripción del mensaje de error devuelto por la operación.
errors[]	Listado de descripciones de error devueltos por el sistema.

La salida errónea *ErrorResponse* en formato .json se puede consultar en la carpeta [JSON](#) correspondiente.

#### 4. Validaciones (Alto Nivel)

Validación	Código HTTP
La consulta de catálogos se ha realizado con éxito.	200
El formato del identificador universal único no es correcto.	400
El formato del número de páginas indicado no es válido.	400
El formato del número de registros no es válido.	400
La ordenación indicada no es válida.	400
El recurso no se ha encontrado.	404
Error inesperado. Contacte con el administrador.	500