

Schema ModuloPptosTransversales_XMLCargaDatosPTV_PMarron.xsd

schema location: D:\Temporal\X\Esquemas\ModuloPptosTransversales_XMLCargaDatosPTV_PMarron.xsd
 attribute form default: **unqualified**
 element form default: **qualified**
 targetNamespace: **http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVPMarron**

Elements	Complex types	Simple types
DatosPTV_PMarron	TInfoSeccion	TCadenaConTexto
	TInfoTipoGasto	TEconomica
	TPartidaConPorcentaje	TOrganismo
	TPartidasConPorcentaje	TPorcentaje
		TPrograma
		TSeccion

element DatosPTV_PMarron

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVPMarron
properties	content complex
children	InfoSeccion
annotation	documentation Elemento raiz información PTV
source	<pre> <xsd:element name="DatosPTV_PMarron"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Elemento raiz información PTV</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="InfoSeccion" type="TInfoSeccion" maxOccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element DatosPTV_PMarron/InfoSeccion

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVPMarron
type	TInfoSeccion

properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex												
children	InfoTipoGasto												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codigoSeccion</td> <td>TSeccion</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	codigoSeccion	TSeccion	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
codigoSeccion	TSeccion	required											
source	<code><xsd:element name="InfoSeccion" type="TInfoSeccion" maxOccurs="unbounded"/></code>												

complexType TInfoSeccion

diagram	<p>Representa la información para una sección que contiene como elementos la información a cargar para el ámbito Presupuesto Marrón y así como el código de sección como atributo</p>												
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVPMarron												
children	InfoTipoGasto												
used by	element DatosPTV PMarron/InfoSeccion												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codigoSeccion</td> <td>TSeccion</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	codigoSeccion	TSeccion	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
codigoSeccion	TSeccion	required											
annotation	documentation Representa la información para una sección que contiene como elementos la información a cargar para el ámbito Presupuesto Marrón y así como el código de sección como atributo												
source	<pre> <xsd:complexType name="TInfoSeccion"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Representa la información para una sección que contiene como elementos la información a cargar para el ámbito Presupuesto Marrón y así como el código de sección como atributo</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="InfoTipoGasto" type="TInfoTipoGasto" maxOccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="codigoSeccion" type="TSeccion" use="required"/> </xsd:complexType> </pre>												

attribute TInfoSeccion/@codigoSeccion

type	TSeccion						
properties	isRef 0 use required						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{2}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9]{2}	
Kind	Value	annotation					
pattern	[0-9]{2}						
source	<code><xsd:attribute name="codigoSeccion" type="TSeccion" use="required"/></code>						

element TInfoSeccion/InfoTipoGasto

diagram								
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVPMarron							
type	TInfoTipoGasto							
properties	isRef	0	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
children	PartidasConPorcentaje							
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation		
	tipoDeGasto	xsd:string	required					
source	<code><xsd:element name="InfoTipoGasto" type="TInfoTipoGasto" maxOccurs="unbounded"/></code>							

complexType TInfoTipoGasto

diagram								
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVPMarron							
children	PartidasConPorcentaje							
used by	element	TInfoSeccion/InfoTipoGasto						
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation		
	tipoDeGasto	xsd:string	required					
annotation	documentation	Representa la asignación de un tipo de gasto perjudicial para el ámbito PRESUPUESTO MARRÓN						
source	<pre> <xsd:complexType name="TInfoTipoGasto"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Representa la asignación de un tipo de gasto perjudicial para el ámbito PRESUPUESTO MARRÓN</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="PartidasConPorcentaje" type="TPartidasConPorcentaje" minOccurs="0"/> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="tipoDeGasto" type="xsd:string" use="required"/> </xsd:complexType> </pre>							

attribute TInfoTipoGasto/@tipoDeGasto

type	xsd:string
properties	isRef 0 use required

source	<code><xsd:attribute name="tipoDeGasto" type="xsd:string" use="required"/></code>
--------	---

element **InfoTipoGasto/PartidasConPorcentaje**

diagram	
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVPMarron
type	TPartidasConPorcentaje
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	PartidaConPorcentaje
source	<code><xsd:element name="PartidasConPorcentaje" type="TPartidasConPorcentaje" minOccurs="0"/></code>

complexType **TPartidaConPorcentaje**

diagram																																																		
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVPMarron																																																	
used by	element TPartidasConPorcentaje/PartidaConPorcentaje																																																	
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Use</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codOrganismo</td> <td>TOrganismo</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>programa</td> <td>TPrograma</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>economica</td> <td>TEconomica</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>porcentaje</td> <td>TPorcentaje</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>proyecto</td> <td>xsd:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>observaciones</td> <td>xsd:string</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Use	annotation	codOrganismo	TOrganismo	required					programa	TPrograma	required					economica	TEconomica	required					porcentaje	TPorcentaje	required					proyecto	xsd:string	optional					observaciones	xsd:string	optional				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Use	annotation																																												
codOrganismo	TOrganismo	required																																																
programa	TPrograma	required																																																
economica	TEconomica	required																																																
porcentaje	TPorcentaje	required																																																
proyecto	xsd:string	optional																																																
observaciones	xsd:string	optional																																																
annotation	documentation Representa la partida para un tipo de gasto del ámbito Presupuesto Marrón																																																	
source	<pre> <xsd:complexType name="TPartidaConPorcentaje"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Representa la partida para un tipo de gasto del ámbito Presupuesto Marrón</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:attribute name="codOrganismo" type="TOrganismo" use="required"/> <xsd:attribute name="programa" type="TPrograma" use="required"/> <xsd:attribute name="economica" type="TEconomica" use="required"/> <xsd:attribute name="porcentaje" type="TPorcentaje" use="required"/> <xsd:attribute name="proyecto" type="xsd:string" use="optional"/> </pre>																																																	

	<pre><xsd:attribute name="observaciones" type="xsd:string" use="optional"/> </xsd:complexType></pre>
--	--

attribute TPartidaConPorcentaje/@codOrganismo

type	TOrganismo
properties	isRef 0 use required
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{3}
source	<pre><xsd:attribute name="codOrganismo" type="TOrganismo" use="required"/></pre>

attribute TPartidaConPorcentaje/@programa

type	TPrograma
properties	isRef 0 use required
facets	Kind Value annotation length 4
source	<pre><xsd:attribute name="programa" type="TPrograma" use="required"/></pre>

attribute TPartidaConPorcentaje/@economica

type	TEconomica
properties	isRef 0 use required
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{2,5}
source	<pre><xsd:attribute name="economica" type="TEconomica" use="required"/></pre>

attribute TPartidaConPorcentaje/@porcentaje

type	TPorcentaje
properties	isRef 0 use required
facets	Kind Value annotation minInclusive 0 maxInclusive 100
source	<pre><xsd:attribute name="porcentaje" type="TPorcentaje" use="required"/></pre>

attribute TPartidaConPorcentaje/@proyecto

type	xsd:string
properties	isRef 0 use optional
source	<pre><xsd:attribute name="proyecto" type="xsd:string" use="optional"/></pre>

attribute **TPartidaConPorcentaje/@observaciones**

type	xsd:string
properties	isRef 0 use optional
source	<xsd:attribute name="observaciones" type="xsd:string" use="optional"/>

complexType **TPartidasConPorcentaje**

diagram	<p>Representa un conjunto de partidas con porcentaje para el ámbito PRESUPUESTO MARRÓN</p>
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVPMarron
children	PartidaConPorcentaje
used by	element TInfoTipoGasto/PartidasConPorcentaje
annotation	documentation Representa un conjunto de partidas con porcentaje para el ámbito PRESUPUESTO MARRÓN
source	<pre><xsd:complexType name="TPartidasConPorcentaje"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Representa un conjunto de partidas con porcentaje para el ámbito PRESUPUESTO MARRÓN</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="PartidaConPorcentaje" type="TPartidaConPorcentaje" maxOccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element **TPartidasConPorcentaje/PartidaConPorcentaje**

diagram																									
namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVPMarron																								
type	TPartidaConPorcentaje																								
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex																								
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codOrganismo</td> <td>TOrganismo</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>programa</td> <td>TPrograma</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>economica</td> <td>TEconomica</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	codOrganismo	TOrganismo	required				programa	TPrograma	required				economica	TEconomica	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation																				
codOrganismo	TOrganismo	required																							
programa	TPrograma	required																							
economica	TEconomica	required																							

	porcentaje	TPorcentaje	required
	proyecto	xsd:string	optional
	observaciones	xsd:string	optional
source	<code><xsd:element name="PartidaConPorcentaje" type="TPartidaConPorcentaje" maxOccurs="unbounded"/></code>		

simpleType TCadenaConTexto

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVPMarron		
type	restriction of xsd:string		
facets	Kind	Value	annotation
	minLength	1	
source	<pre> <xsd:simpleType name="TCadenaConTexto"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>		

simpleType TEconomica

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVPMarron		
type	restriction of xsd:string		
used by	attribute	TPartidaConPorcentaje/@economica	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[0-9]{2,5}	
source	<pre> <xsd:simpleType name="TEconomica"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9]{2,5}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>		

simpleType TOrganismo

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVPMarron		
type	restriction of xsd:string		
used by	attribute	TPartidaConPorcentaje/@codOrganismo	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[0-9]{3}	
source	<pre> <xsd:simpleType name="TOrganismo"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9]{3}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>		

simpleType TPorcentaje

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVPMarron									
type	restriction of xsd:decimal									
used by	attribute TPartidaConPorcentaje/@porcentaje									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>100</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	0		maxInclusive	100	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	0									
maxInclusive	100									
source	<pre><xsd:simpleType name="TPorcentaje"> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:minInclusive value="0"/> <xsd:maxInclusive value="100"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType TPrograma

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVPMarron						
type	restriction of xsd:string						
used by	attribute TPartidaConPorcentaje/@programa						
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>length</td><td>4</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	annotation	length	4	
Kind	Value	annotation					
length	4						
source	<pre><xsd:simpleType name="TPrograma"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:length value="4"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType TSeccion

namespace	http://sgpf.igae.minhac.es/infoPTVPMarron						
type	restriction of xsd:string						
used by	attribute TInfoSeccion/@codigoSeccion						
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{2}</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9]{2}	
Kind	Value	annotation					
pattern	[0-9]{2}						
source	<pre><xsd:simpleType name="TSeccion"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9]{2}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						